



INDUSTRIAL 2R & 2AR



Riprogettate, resistenti e facili da utilizzare. Ideali per semplici manutenzioni ai veicoli commerciali.

- Il meccanismo unico di camma e braccio di reazione conferiscono un evidente segnale di raggiungimento della coppia impostata riducendo al minimo il rischio di sovraccarichi
- La robustezza della chiave fornisce una precisione +/-4% anche nelle situazioni più gravose che supera i valori richiesti da ISO 6789-1:2017
- La scala di facile lettura è protetta da polvere, sporcizia e spray
- La barra di regolazione della coppia è inserita all'interno. Non è necessario alcun inserto aggiuntivo
- Spingendo il cricchetto si ha il vantaggio di utilizzarla sia in senso destrorso che sinistrorso.
- Fornita con una solida custodia imbottita con tracolla
- Facile e veloce sostituzione del cricchetto
- Nuova maniglia confortevole che accompagna la mano dell'operatore verso la posizione corretta
- Il punto di aggancio permette che la chiave venga attaccata ad un punto di sostegno



2 REGOLABILI CON CRICCHETTO - DOPPIA SCALA

| | |
|-------|--|
| 12110 | 2R, ½", 70 - 270 N·m, 50 - 200 lbf·ft |
| 12111 | 2AR, ½", 80 - 340 N·m, 60 - 250 lbf·ft |

2 REGOLABILI CON CRICCHETTO - SOLO lbf·ft

| | |
|-------|-------------------------|
| 12112 | 2R, ½", 50 - 200 lbf·ft |
|-------|-------------------------|



| Modello | 2R | 2AR | |
|-----------------|----------------|-------|-----|
| Codice | 12110 12112 | 12111 | |
| Dimensioni (mm) | A | 690 | 784 |
| | B | 629 | 724 |
| | C | 548 | 643 |
| | ∅D | 52 | 52 |
| | E | 89 | 89 |
| | F | 304 | 304 |
| | G | 45 | 45 |
| | H | 28 | 28 |
| Peso (Kg) | 2.65 | 3.00 | |

