



## PRO-TEST



Il Pro-Test serie 2 è uno strumento accurato, preciso e dedicato per testare e certificare facilmente qualsiasi tipo di chiave dinamometrica

- Il costo del Pro-Test è tale da permettere anche a piccoli proprietari di chiavi dinamometriche del settore montaggi industriali e automotive, di certificarle in casa.
- Classificazione garantita secondo BS7882:2008, Classe 1 o migliore sul range di calibrazione primario (20% a 100% del fondo scala), oppure Classe 2 o migliore sul range di calibrazione secondario (dal più basso valore di calibrazione al 20% del fondo scala). La Classe 1 corrisponde al  $\pm 0.5\%$  della lettura.
- Possono essere impostate tre modalità di operazioni per tutte le chiavi dinamometriche. Modalità: "Traccia" indica il valore effettivo. "Memoria del picco" registra il valore più alto. "Memoria del primo picco" registra (per chiavi a scatto) la comparsa del primo valore di scatto. Tutte le modalità di memoria possono essere usate con o senza azzeramento automatico
- Display con fondo luminoso per letture chiare sia a distanza che in condizioni di scarsa luminosità ambientale
- Display e trasduttore sono cablati con cavo di 600 mm.
- Vengono indicate le più comuni unità di coppia
- Spie colorate incluse per facilitare l'utilizzo
- L'operatore può scegliere il tipo di lingua straniera desiderata fra quelle più usate in Europa
- Per facilitare l'azione di forza sulle chiavi dinamometriche l'operatore può mantenere il trasduttore in posizione orizzontale o verticale.
- Viene fornito con uscita RS-232-C per invio dati a stampante, computer, unità raccolta dati, software SPC ecc.
- La mensola di supporto offre grande flessibilità nel montaggio
- Tutte le funzioni del sistema sono selezionabili dal pannello frontale
- Fornito con una robusta valigetta, con un cavo per trasferimento dati al PC e alla stampante.
- Nella versione standard tutti i trasduttori sono calibrati nel senso orario.  
Per aggiunta di senso anche antiorario indicare il codice PROTEST.CCW



4	PRO-TEST (Professional Torque Tester Series 2)
43218	Pro-Test 60, 1.2 - 60 N·m
43219	Pro-Test 400, 8 - 400 N·m
43220	Pro-Test 1500, 30 - 1500 N·m

4	ACCESSORI PER PRO-TEST
62198.BLK9005	Staffa di fissaggio
60253	Alimentazione 12V DC per Serie 2
29190	Bussola 1" x 36mm
29179	Bussola 3/4" x 36mm
29143	Bussola 1/2" x 36mm
29083	Bussola 3/8" x 36mm
PROTEST.CCW	Calibrazione in senso antiorario quando richiesta



Modello	Tutti i modelli	
Codice	43218 43219 43220	
Dimensioni (mm)	A	55
	B	182
	C	18
	D	70
	E	185
	F	106
	G	233
	H	106
Peso (Kg)	6.3 (Pro-Test 60) 6.4 (Pro-Test 400) 7.3 (Pro-Test 1500)	

