



HANDTORQUE® HT3-1000



- Rapporto nominale 5:1. Con braccio di reazione a gomito 4.8:1; con braccio di reazione dritto diventa 4.9:1.
- Precisione dello strumento +4%
- Design compatto ed ergonomico
- Estetica migliorata con una verniciatura a polvere di argento metallizzato
- Fornito con due tipi di barra di reazione per una massima versatilità
- Dispositivo di sostituzione veloce del braccio di reazione che permette l'orientazione del braccio in 8 direzioni.
- Manifattura robusta: minima manutenzione e lunga vita
- Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta

2	HT3-1000
180260	HT3-1000 N-m Kit entrata ½" uscita x ¾"

MOLTIPLICATORI HANDTORQUE® SERIE HT3



- Rapporto di moltiplicazione 5:1, precisione garantita migliore del ±4%
- Fornito con due modelli di bracci di reazione per massima versatilità
- Costruzione robusta, quindi minima manutenzione e lunga durata
- Fornito in valigetta di trasporto, il moltiplicatore "Highwayman" è ideale per kit di utensili a bordo di grossi veicoli industriali.
- Il kit del modello da 1300 N.m comprende un attacco quadro di scorta da 3/4"
- Vengono forniti anche i soli corpi dei moltiplicatori (senza bracci di reazione né valigetta). Il modello da 1300 N.m ha cod. 17218. Il modello da 2700 N.m ha cod. 17219
- Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta

2	SERIE HT3
17220	HT3 1300 N-m Kit entrata ½" uscita x ¾"
17221	HT3 2700 N-m Kit entrata ¾" uscita x 1"

I kit vengono forniti in valigetta di trasporto con barra e braccio di reazione (il modello 17220 contiene un quadro ¾" di scorta)

Modello	HT3-1000	HT3-1300	HT3-2700
Codice	180260	17220	17221
Rapporto di moltiplicazione	Nominale	5:1	5:1
	Con braccio di reazione a gomito	4.8:1	N/A
	Con braccio di reazione dritto	4.9:1	N/A
Dimensioni (mm)	∅D	65	108
	H1	63	103
	H2	21	44
	L	273	398
	R1	55	77
	R2 min.	83	140
	R2 max.	143	212
R3 max.	240	344	
Peso corpo moltiplicatore (kg)	2.7	3.8	3.8
Peso braccio di reazione (kg)	A gomito	0.5	1.36
	Dritto	0.69	1.06

