



TSP 20-250-G60



TSP 20-340

**Gamma pressioni:**

0 - 100	bar	1450	psi
0 - 240	bar	3480	psi
0 - 400	bar	5800	psi
0 - 630	bar	9135	psi
0 - 1000	bar	14500	psi

**Pressione aria richiesta:**

5 - 6 bar / 70 - 85 psi

**Nota:**

altri intervalli di pressione disponibili su richiesta

- Misurazione del vuoto tra 0 e -0,8 bar
- Controllo perdite tra 0 e 32 l/min

**Il banco prova portatile è interamente assemblato e pronto per l'installazione. Può essere utilizzato in tutte le applicazioni in cui sono richieste alte pressioni e basse portate.**

**Ad esempio, per il collaudo di:**

tubazioni, serbatoi, valvole e così via.

**Caratteristiche standard:**

- Serbatoio acqua (40 l) e telaio in acciaio inossidabile
- Disponibile con 2 o 4 ruote
- Pompa ad aria compressa con ampia regolazione dell'intervallo di pressioni
- Circuito di collaudo con regolatore della pressione, manometro, valvola di arresto e di rilascio pressione
- Filtro dell'aria, separatore d'acqua e regolatore di pressione



Sistema di collaudo pressione portatile TSL 20 - 250



Sistema di controllo perdite portatile TSL 40