

Raccordi a T FTBA

I raccordi a T **FTBA** hanno un corpo in acciaio inox ad alta resistenza con adattatori in acciaio inox e connettori rapidi FQXX.

Disponibili nelle versioni 1500 bar e 2500 bar, i raccordi a T sono collaudati in pressione

- Marchio CE
- Collaudo in pressione prima della spedizione
- Certificato di test della pressione
- Versioni a 1500 e 2500 bar
- Struttura in acciaio inox

| Codice | | Descrizione | Immagine |
|---------------------|---------------------|--|---|
| Versione a 1500 bar | Versione a 2500 bar | | |
| FTBA-NCC-1500 | FTBA-NCC-2500 | Nipplo-attacco-attacco (maschio-femmina-femmina) |  |
| FTBA-NCN-1500 | FTBA-NCN-2500 | Nipplo-attacco-nipplo (maschio-femmina-maschio) |  |
| FTBA-NNC-1500 | FTBA-NNC-2500 | Nipplo-nipplo-attacco (maschio-maschio-femmina) |  |
| FTBA-CNC-1500 | FTBA-CNC-2500 | Attacco-nipplo-attacco (femmina-maschio-femmina) |  |
| FTBA-CCC-1500 | FTBA-CCC-2500 | Attacco-attacco-attacco (femmina-femmina-femmina) |  |
| FTBA-NNN-1500 | FTBA-NNN-2500 | Nipplo-nipplo-nipplo (maschio-maschio-maschio) |  |